



Aluminium tuinwand zonder zichtbare palen



BRTW



T&G alu



ORTW

afb. 1
Stijlvolle, doorlopende
aluminium tuinwand waarbij de
palen niet zichtbaar zijn.

afb. 2
Deze wand kan geheel of
gedeeltelijk gevuld worden met
thermowood latten.

afb. 3
De bovenregel BRTW en
onderregel ORTW kunnen
eveneens gebruikt worden om
een tuinwand te maken met
tand en groefplanken van 28 mm.

Heel snel en eenvoudig
te plaatsen.



Plaatsingsvoorschriften:

compatibel met:

- palen GL36/300G/B
- tand en groef planken 28 mm
- "T&G alu elementen"

best te gebruiken met de voorgeboorde palen GL36/300G/B (standaard betonplaat past in de gleuf en de palen hebben bijna hetzelfde kleur als de betonplaat zodat dit onderaan niet stoort)

afstand tussen de palen: 1760 mm

afstand tussen de bovenkant van de betonplaat en de bovenkant van de paal: 1845 mm

afstand tussen de onderkant van de onderligger (ORTW) en de bovenkant van de bovenligger (BRTW) moet 1855 mm

(de bovenkant van de bovenligger komt 1 cm boven de bovenkant van de paal)

Na het plaatsen van de palen, de betonplaat en de boven en onderligger kan je eenvoudig de tand en groef planken of onze "T&G alu" elementen tussen de bovenligger en onderligger schuiven. Doe dit door deze eerst in de bovenligger te schuiven, vervolgens in de onderligger en laat zakken. Schuif de "T&G alu" elementen naar links en zorg dat ze overlappen (zie afbeelding)



opgelet: bij plaatsing met droge tand en groefplanken genoeg uitzettingsruimte voorzien!